



**SAFETY
MADE IN
GERMANY**

Kanalarbeiterhelm Schutzhelm nach EN 397

- Einsatzbereiche**
- Baustellen
 - Industriebetriebe
 - Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist, u.v.a.
- Helmschale**
- aus Polyethylen (PE)
 - mit verkürztem Helmschirm
 - mit montiertem Lampenhalter (Alu oder PE) sowie Kabelklemme (PE)
 - universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
 - seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
 - Regenrinne
 - Belüftungslöcher
- Innenausstattung**
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
 - Lederkinnriemen KL oder 4-Punkt-Gabelkinnriemen
 - stark abgewinkeltes Nackenband
 - austauschbares, umlaufendes Schweißband
- Zusatzprüfung**
- Kälteprüfung bis -20° C
- Einsatzdauer**
- bis 5 Jahre
- Größe / Einstellung**
- I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten
- Gewicht Helmschale**
- ca. 220 g
- Verpackung**
- max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton
- Veredelung**
- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
 - Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend
- Logoflächen**
- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm
- Zubehör (optional)**
- Gesichtsschutz, Gehörschutz, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen

Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

6-Punkt-Gurt 12301016

Lichtblau / RAL5012

6-Punkt-Gurt 12305012

Signalweiß / RAL9003

6-Punkt-Gurt 12309003

Verkehrsorange / RAL2009

6-Punkt-Gurt 12302009

Singalblau / RAL5005

6-Punkt-Gurt 12305005

Silbergrau / RAL7001

6-Punkt-Gurt 12307001

Karminrot / RAL3002

6-Punkt-Gurt 12303002

Apfelgrün / RAL6018

6-Punkt-Gurt 12306018

Minzgrün / RAL6029

6-Punkt-Gurt 12306029

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de Sicherheit durch

Qualität