



## INAP-PCG (= INAP-67)

**Schutzhelm nach EN 50365**  (beinhaltet auch EN 397)

Einsatzbereiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metallverarbeitung und Schwerindustrie</li><li>• Eisen- und Glasverhüttung sowie Heißbereiche und sonstige hohe Anforderungen</li><li>• Arbeiten an Niederspannungsanlagen</li><li>• Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz</li></ul>
Helmschale	<ul style="list-style-type: none"><li>• aus glasfaserverstärktem Polycarbonat</li><li>• gerade Helmschale mit Regenrinne</li><li>• extreme Seitensteifigkeit</li></ul>
Innenausstattung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung</li><li>• Kinnriemenhalterung</li><li>• austauschbares Naturlederschweißband</li><li>• montierter Schaumstoffstreifen</li></ul>
Beständigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hitze: langfristig bis 150° C / kurzfristig &gt; 1.000° C</li><li>• befriedigende chemische Beständigkeit</li></ul>
Zusatzprüfung	<ul style="list-style-type: none"><li>• MM-Prüfung gegen Metallspritzer</li><li>• Seitliche Verformung (LD)</li><li>• Kälteprüfung bis -30° C</li><li>• Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425</li><li>• EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1000 V - Kennzeichnung)</li><li>• RWE-Eurotest (10 kA/1 s) (perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild)</li></ul>
Einsatzdauer	<ul style="list-style-type: none"><li>• bis 10 Jahre</li></ul>
Größe / Einstellung	<ul style="list-style-type: none"><li>• I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten</li></ul>
Gewicht Helmschale	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 370 g</li></ul>
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton</li></ul>
Veredelung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie, farbige Lackierung, Metallisierung (für höhere Einsatztemperaturen), Reflexstreifen</li></ul>
Logoflächen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stirn: 50 x 40 mm / Seite: 80 x 20 mm</li></ul>
Zubehör (optional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesichtsschutz, Nackenschutz, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen</li></ul>

### Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

12231016

Signalweiß / RAL9003

12239003

Karminrot / RAL3002

12233002

Signalblau / RAL5005

12235005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität 