



INAP-PCG (= INAP-67) **casque de sécurité selon EN 397**

Secteurs d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Métallurgie et industrie lourde• Fonderie de fer et de verre, aussi bien que zones chaudes et autres secteurs aux conditions extrêmes• Travaux dans les domaines de basse tension• Travaux avec les domaines en combinaison avec une visière de protection appropriée
Coque du casque	<ul style="list-style-type: none">• en polycarbonate renforcé de fibres de verre• casque à coque droite avec gouttière
Coiffe intérieure	<ul style="list-style-type: none">• coiffe intérieure à sangle de 6 points• support courroie pour jugulaire• amovible bandeau en cuir• bandelettes de mousse, montées
Résistance	<ul style="list-style-type: none">• résistance à la chaleur : pour longue terme à 150 ° C / court > 1.000 ° C• résistance satisfaisante aux produits chimiques
Tests complémentaires	<ul style="list-style-type: none">• examen MM, résistance aux projections métalliques• résistance aux températures jusqu'à -30°C• Cat. III de UE-Règlement 2016/425 certification selon EN 50365 (0682, Partie 321):2002-11• isolation électrique (éprouvé 1.000 V)• testé selon RWE-Eurotest (10 kA/1 s)- protection parfaite contre l'arc électrique par utilisation ensemble avec une visière appropriée• extrême rigidité latérale, examen-LD
Durée d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• jusqu'à 10 ans
Dimension / réglage	<ul style="list-style-type: none">• I - III / réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm
Poids de coque de casque	<ul style="list-style-type: none">• appr. 370 g
Unité d'emballage	<ul style="list-style-type: none">• max. 30 pièces par modèle et couleur / par carton
Individualisation	<ul style="list-style-type: none">• application du logo par sérigraphie ou tampographie ou feuille autocollante (max. 4 couleurs), laquage , aussi bien que laquage métallique (pour utilisation sous les températures plus élevées), bandeaux réfléchissants
Dimensions du logo, max.	<ul style="list-style-type: none">• frontal: appr. 50 x 40 mm / latéral: appr. 80 x 20 mm
Accessoires / Pièces de rechange (optionnel)	<ul style="list-style-type: none">• visières, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère) pour ajuster la dimension, jugulaires, protège-nuque

Coloris NrArt

jaune soufre / RAL1016

12231016

signal-blanc / RAL9003

12239003

carmin-rouge / RAL3002

12233002

bleu foncé / RAL5005

12235005

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n'hésitez pas de nous contacter à tout moment.

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität