



Kanalarbeiterhelm Schutzhelm nach EN 397

Einsatzbereiche

- Baustellen
- Industriebetriebe
- Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist, u.v.a.

Helmschale

- aus Polyethylen (PE)
- mit verkürztem Helmschirm
- mit montiertem Lampenhalter (Alu) sowie Kabelklemme (PC)
- universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
- Regenrinne
- Belüftungslöcher

Innenausstattung

- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Lederkinnriemen KL oder 4-Punkt-Gabelkinnriemen GKR
- stark abgewinkeltes Nackenband
- austauschbares, umlaufendes Schweißband

Zusatzprüfung

- Kälteprüfung bis -30° C

Einsazdauer

- bis 5 Jahre

Größe / Einstellung

- I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten

Gewicht Helmschale

- ca. 245 g

Verpackung

- max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton

Veredelung

- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
- Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend

Logoflächen

- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm

Zubehör (optional)

- Gesichtsschutz, Gehörschutz, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen

Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

KL 12301016 | GKR 13301016

Lichtblau / RAL5012

KL 12305012 | GKR 12305012

Signalweiß / RAL9003

KL 12309003 | GKR 13309003

Verkehrsorange / RAL2009

KL 12302009 | GKR 13302009

Singalblau / RAL5005

KL 12305005 | GKR 13305005

Silbergrau / RAL7001

KL 12307001 | GKR 13307001

Karminrot / RAL3002

KL 12303002 | GKR 13303002

Apfelgrün / RAL6018

KL 12306018 | GKR 13306018

Minzgrün / RAL6029

KL 12306029 | GKR 13306029

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de Sicherheit durch

Qualität 